



Optioneel:
Chuck
voor diameters
0,8 - 11 mm

AFKORT- EN SNIJMACHINE

voor de afwerking van cilindrische en vlakke uitwerperpennen, hulzen, enz.

In één stap wordt het werkstuk eerst gesneden en vervolgens op de gewenste lengte geslepen. De bediening is eenvoudig en snel. Een paar eenvoudige stappen maken kant-en-klaar stukken mogelijk.

Alle snij- en slijpbewerkingen vinden plaats via een centrale as, die aan beide uiteinden is voorzien van smeernippels. Het minimaliseren van slijtage en een lange levensduur staan op de voorgrond. De spanning van de aandrijfriem wordt automatisch aangepast, ongeacht de diameter van het onderdeel.

De afkort- en snijmachine voldoet aan de gemeenschappelijke Europese machinerichtlijnen.



De spanning van de aandrijfriem wordt automatisch aangepast, ongeacht de diameter van het onderdeel.



Zonder de afmetingen te wijzigen, kunnen de schijven tijdens het werkproces nauwkeurig worden aangepast en verwijderd.



De lengte wordt aangepast door middel van een snelle spanning (20 mm voor grofinstelling). De fijninstelling gebeurt via een schroef met een micrometer waarvan de nulinstelling overeenkomt met de afmeting van de grofinstelling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Wijzigingen voorbehouden.

Lengte	430 mm
Breedte	360 mm
Hoogte	500 mm
Gewicht	95 kg
Elektrische aansluiting	400 V
Slijpschijf Ø	180x1x31,8 mm
Komslijpsteen Ø	WA46Kx100x50x20 mm
Lengtetolerantie	± 0,01 mm
WERKSTUKLENGTE	
Werkstuklengte	300 mm
Max. Werkstuklengte	600 mm (inclusief verlenging)
Loodrechtheid	± 0,01 mm

NEEM CONTACT MET ONS OP:

KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany

Telefoon: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.nl@knarr.com



ACCESSOIRES

AFKORT- EN SNIJMACHINE

CHUCK

voor Ø 0,8 - 11 mm / lengte ~ 13 mm

✉ 900130/200

- De kwaliteit van het snijresultaat hangt af van de toevoer tijdens het snijden en slijpen.



DOORSLIIPSCHIJF VOOR AFKORTMACHINE

✉ 900130T/403



KOMSLIJPSTEEN VOOR AFKORTMACHINE

✉ 900130S/305

