Opzionale:
Mandrino
per diametri
0,8 - 11 mm

MACCHINA PER TAGLIO E RETTIFICA

... permette la finitura di espulsori cilindrici, lamellari, a cannocchiale, etc.

Con una sola operazione, il pezzo viene prima tagliato e subito dopo rettificato alla lunghezza desiderata. L' utilizzo è facile e veloce. Pochi semplici passaggi vi permettono di ottenere pezzi pronti da montare.

Per tutte le operazioni di taglio e rettifica viene utilizzato un albero centrale di trasmissione con due estremità lubrificate, per un'elevata resistenza all'usura ed una lunga durata. La tensione del nastro viene regolata e controllata automaticamente (indipendentemente dal diametro del pezzo).

La macchina di taglio e rettifica è conforme alle direttive europee sui macchinari.

La tensione del nastro viene regolata e controllata automaticamente (indipendentemente dal diametro del pezzo).

Durante il funzionamento, si possono efettuare micro-regolazioni sulle ruote, oppure rimuoverle, senza modificare le dimensioni.

Per impostare la lunghezza approssimativa viene utilizzata un' asta di misurazione (in unità di 20 mm). Per la regolazione fine si utilizza poi un micrometro.

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche.

Lunghezza	430 mm
Larghezza	360 mm
Altezza	500 mm
Peso	95 kg
Connessione elettrica	400 V
Ø della mola di taglio	180x1x31,8 mm
Ø della mola di rettifica	WA46Kx100x50x20 mm
Tolleranza sulla lunghezza	± 0,01 mm
PEZZO DA TAGLIARE	
Lunghezza del pezzo da tagliare	60-300 mm opzionale: 60-600 mm
ø del pezzo da tagliare	1-28 mm, cilindrico
Perpendicolarità	± 0,01 mm

CONTATTACI:
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts/Germany

Telefono: +49 9252 9993-500
Fax: +49 9252 9993-33
E-mail: sales.it@knarr.com

ACCESSORI

MACCHINA PER TAGLIO E RETTIFICA

MANDRINO

per ø 0.8 - 11 mm / lunghezza 13 mm

✉ 900130/200

- La qualità del risultato del taglio dipende dall' avanzamento durante il taglio e la molatura.

MOLA A DISCO

✉ 900130T/403

MOLA A TAZZA

✉ 900130S/305