



Opcjonalnie:  
Uchwyt  
do średnicy  
0,8 - 11 mm

## PRZECINARKO - SZLIFIERKA

... umożliwia prostą i efektywną obróbkę końcową wypychaczy cylindrycznych i płaskich, wypychaczy tulejowych itd.

W trakcie jednego cyklu obrabiany element jest najpierw docinany, a następnie szlifowany na wymaganą długość. Obsługa jest łatwa i szybka. Kilka prostych ruchów umożliwia regulacji bezpieczne zamocowanie obrabianego elementu.

Wszystkie operacje cięcia i szlifowania napędzane są przez wał centralny, który jest wyposażony w smarowniczki na obu końcach. Osiągamy tutaj dużą minimalizację zużycia i długą żywotność. Napięcie paska napędowego dostosowuje się automatycznie, niezależnie od średnicy.

Maszyna do szlifowania krótkiego i długiego jest zgodna z wymogami EG.



Napięcie paska napędowego dostosowuje się automatycznie, niezależnie od średnicy części.



Tarcze można regulować lub wyciągać podczas pracy i nie mają one wpływu na zmianę wymiaru.



Długość jest regulowana za pomocą szybkiego naciągu (podziałka 20 mm dla regulacji zgrubnej). Dokładna regulacja odbywa się za pomocą śruby mikrometrycznej, której ustawienie zerowe odpowiada wymiarowi przy regulacji zgrubnej.

### DANE TECHNICZNE

Wszelkie zmiany zastrzeżone.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Długość                         | 430 mm                        |
| Szerokość                       | 360 mm                        |
| Wysokość                        | 500 mm                        |
| Ciężar                          | 95 kg                         |
| Przyłącze elektryczne           | 400 V                         |
| Ø tarczy tnącej                 | 180x1x31,8 mm                 |
| Ø tarczy szlifierskiej          | WA46Kx100x50x20 mm            |
| Tolerancja długości             | ± 0,01 mm                     |
| <b>PRZEDMIOT OBRABIANY</b>      |                               |
| Długości przedmiotu obrabianego | 60-300 mm<br>Opcja: 60-600 mm |
| Ø przedmiotu obrabianego        | 1-28 mm, cylindryczny         |
| Prostopadłość                   | ± 0,01 mm                     |

### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

KNARR Vertriebs GmbH  
Gunterstraße 31  
95233 Helmbrechts/Germany

Telefon: +49 9252 9993-500  
Faks: +49 9252 9993-33  
E-mail: sales.pl@knarr.com



# WYPOSAŻENIE DODATKOWE

## PRZECINARKO - SZLIFIERKA

### UCHWYT

dla  $\varnothing$  0,8 - 11 mm / długość ~ 13 mm

☒ 900130/200

- Jakość cięcia jest zależna od posuwu podczas cięcia oraz szlifowania.



### TARCZA TNĄCA DO PRZECINARKI

☒ 900130T/403



### TARCZA SZLIFIERSKA DO PRZECINARKI

☒ 900130S/305

